

雕刻机电主轴


主轴电机参数

最大电压: 220V AC
 最大转速: 24000RPM@400Hz
 最大功率: 2.20kW S1
 最大电流: 9.70A
 绝缘等级: F级
 防护等级: IP54
 功率因数: $\cos\phi=0.78$
 冷却方式: 风冷
 刀具接口: ER20 手动换刀
 夹持范围: 3-13MM

请按下面参数
设置变频器

最高输出频率 400Hz
 最大电压频率 400Hz
 (额定频率)
 最大频率电压 220V
 (额定电压)
 中间 频率 1.5Hz
 中间 电压 10V
 最低 频率 1.5Hz
 最低 电压 10V

接线图



1 U } 变频
 2 V } 电源
 3 W }
 4 PTC } 超温
 5 PTC } 保护
 6 PE 接地

Mark	Change Description	Date:	Name	型号:	SFM4653B-24/2.20TMP
Drawing Ver:	A-0	Projection:	Dimensions in mm	客户:	
Design: M.Z.HUANG	Date: 2010.09.24	Scale:		产品名称:	雕刻机电主轴
Check: J.F.WU	Date: 2010.09.24	Size:	A4		
Approv:	Date:	Page:	1/1		

 深谊
 ShenYi Motor