

电主轴

主轴电机参数

最大电压: 380V AC

最大转速: 18000RPM@300Hz

最大功率: 3.70kW S1

最大电流: 8.70A

绝缘等级: F级

防护等级: IP54

功率因数: COSφ=0.80

冷却方式: 风冷

刀具接口: ER25 手动换刀

夹持范围: 3-16MM

请按下面参数 设置变频器

最高输出频率 300Hz 最大电压频率 300Hz (额定频率) 最大频率电压 380V

(额定电压) 中间 频率 1.5Hz

电压 中间 10V 最低 频率 1.5Hz 最低 电压 10 V





| Mark | Change D | Date: | | | | |
|-------------------|----------|------------------|--|--------|---|--|
| Drawing Ver: | | Projection: | | _ | 7 | |
| A-0 | | Dimensions in mm | | | | |
| Design: M.Z.HUANG | | Date: 2010.09.24 | | Scale: | | |
| Check:J.F.WU | | Date: 2010.09.24 | | Size: | | |
| Approv: | | Date: | | Page: | | |

| | | | | | | 型號: SFM4653D-18/3.70TMP |
|---------------|--------------|-----------------------------|------|-------|------|-----------------------------|
| | | | | | | 客户: |
| Mark | Change [| Description | Da | te: | Name | ^{產品名稱:} 电主轴 |
| Drawir A−0 | ng Ver: | Projection: Dimensions i | n mm | \in | 1 🗇 | [M] [®] 深谊 |
| Design | ı: M.Z.HUANG | Date: 2010.09 | 9.24 | Scale | э: | |
| Check | :J.F.WU | Date: 2010.09 | 9.24 | Size: | A4 | ShenYi Motor |
| | | | | | | |

1/1